

# Software Version 01 mit Produktwahl

Auf dem Touchscreen der Fotoautomaten drückt der User seine Befehle. Das Design der Masken, nur teilweise die Funktionen können auf Wunsch gegen Aufpreis geändert werden.

Die Masken sind in der Größe 1024 x 768 Pixel mit 100 Dpi als JPG angelegt.

## 1. Standardversion


Wenn ein vorher festgelegter Fotoausdruck, egal ob Portrait, 4er-Split usw., erfolgen soll, wird nur die Startmaske benötigt. Wenn der User auf den Touchscreen drückt, geht es direkt zum Runterzählen und Fotografiervorgang.



### 01.00.Gesamtauswahl

Diese Maske ist frei gestaltbar.  
Auch der Startbutton könnte entfallen.

Egal, wo der User drückt, es wird auf die nächste Maske geschaltet.



## 2. Sprachen

Auf Wunsch kann die Bedienung in einer anderen oder mehreren Sprachen erfolgen. Auch Türkisch, Russisch, Chinesisch usw. sind z.B. erhältlich.



### 2.1. Fotoauswahl

Sie können auch den User sich aus verschiedenen Produkten aussuchen lassen, welche Fotos er haben möchte - z.B. Portraits oder mehrere Fotos, z.B. 4er- oder 6erSplit.

Die Produktgruppen können auch nochmal unterteilt werden.



### 01.00.Gesamtauswahl

Diese Maske ist frei gestaltbar.



### 01.02.Portraits

Der User kann sich z.B. nochmal zwischen Portrait oder Portrait + 4 kleine Fotos entscheiden



### 01.01.Paß+Bwerbfotos

Der User kann sich z.B. nochmal zwischen 4- oder 6 Fotos entscheiden



Weiter nächste Seite →

# Software Version 01


## 2.2. Fotografiervorgang

Sie können die Masken frei gestalten, müssen aber die Platzierungen der angezeigten Fotos berücksichtigen.



### 04.Runterzählen.jpg

Es erscheinen die Zahlen beim Runterzählen 3 - 2 - 1. Wo und wie groß bestimmen Sie.



### 05.1.Foto.jpg

Diese Maske ist in der Funktion festgelegt, das Design ist somit bedingt gestaltbar. Z.B. kann der Hintergrund an Ihre Wünsche angepaßt werden und die erklärende Schrift könnte entfallen. Das Foto erscheint nach dem Fotografiervorgang an der vorgesehenen Stelle.



### 05.2.Foto.jpg

wie 05.1.Foto.jpg




### 05.3.Foto.jpg

wie 05.1.Foto.jpg



### 05.4.Foto.jpg

wie 05.1.Foto.jpg<



## 2.3. Drucken



### 06.Druck.jpg

Diese Maske ist frei gestaltbar. Auch der Film mit dem Drucker muß nicht laufen (abschaltbar).

Weiter nächste Seite →

# Software Version 01 Optional

## 2.4. Emails versenden - Fotos in Facebook o.ä. übertragen

Die Fotoautomaten sind mit LAN- und WLAN-Anschlüssen ausgestattet. Sofern vor Ort ein LAN-Anschluß mit Internetverbindung vorhanden ist, können die User ihr Foto direkt per Email an eine vom User einzutippende Mailadresse versenden.

Die Fotos können ebenfalls per Email auf ein oder mehrere vorab in der Software eingestelltes Facebook-, Twitter-, Flickr- oder andere Accounts eines social networks gesendet werden.

Dazu muß der User vorher sein Einverständnis erklären.



08.Email\_JN.jpg

Möchten Sie Ihr Foto per Mail versenden?



09.Email.jpg

Eingabemaske für Email-Adressen



10.Flickr\_JN.jpg

Sind Sie mit der Veröffentlichung Ihres Fotos auf xxx einverstanden?

Man kann beide Möglichkeiten oder nur eine davon anbieten.

## 2.5. Beispiele aus Kundenaufträgen

